

FURTO - CENTRALI D'ALLARME
Centrale d'allarme a 4 ingressi espandibile, con combinatore pstn integrato

codice: TCP420V



Centrale a 4 ingressi cablati (+tamper) espandibile a 20 ingressi radio di cui massimo 16 filari. Comunicatore telefonico e vocabolario messaggi vocali integrato.

| Proprietà | Descrizione |
|-------------------------------------|--|
| Alimentatore | 1.1 A |
| Alloggiamento batteria da | 12V 7Ah |
| Chiavi memorizzabili singolarmente | 16 chiavi |
| Codici | 1 codice installatore, 1 codice utente master + 20 codici utente ausiliari |
| Comunicatori telefonici | 8 (1 numero principale + 1 numero di riserva ciascuno) |
| Definizione ingressi | NC - NA - BIL - B24 (doppio bilanciamento) - Radio - Bus |
| Fasce orarie di accesso | 2 da associare ai codici e alle chiavi |
| Filtri associabili ad ogni ingresso | contatto, inerziale, contatore, doppler RDV |
| Interfaccia telefonica | digitale integrata, 1 numero telefonico di call-back |
| Linea seriale | RS485 e TTL (connessione verso PROG32) |
| Memoria eventi | 512 |
| Programmatori orari | 4 programmatori |
| Programmazione | da: tastiera LCD, PC, remota tramite telegestione |
| Programmazione ingressi | Istant, Ritard 1/2, Interno, Tecnologico, Escluso, Chiave, Rapina, Tamper |
| Programmi di inserimento | 4 programmi |
| Protocolli di trasmissione | selezionabili |
| Tamper | antiapertura e antidistacco |
| Tecnologia RDV | verifica digitale allarmi a distanza. Brevetto internazionale |
| Tipo contenitore | plastico design Pininfarina |

| | |
|--------------------------------|---|
| Uscite | Sirena interna, sirena autoalimentata esterna, 5 uscite logiche |
| Vocabolario di messaggi vocali | Integrato (disponibile in diverse lingue) |