

## TVCC - VCR

**VIDEOREGISTRATORE DIGITALE HDR04RDPRO**

codice: HDR04RDPRO



DVR TRIPLEX H.264 4CH, 100FPS, LAN, USB, VGA, MENU' GUIDATO, MOUSE, AUDIO 1CH, OSD ITALIANO, HDD SATA, TELECOMANDO IR, RS485 PER PTZ, APPLICATIVO PER CELLULARI JAVA, BLACKBERRY, IPHONE, WINDOWS MOBILE, Y-MOTION DETECTOR 30x24 CELLE, 100 LIVELLI DI SENSIBILITA', SOFTWARE CMS A CORREDO, 4 INGRESSI ALLARME 1 USCITA RELE'

Proprietà	Descrizione
Aggiornamento firmware	MEDIANTE PORTA USB E AGGIORNAMENTO VIA RETE
Alimentazione	12Vdc
ALLOGGIO HDD INTERNO	1 x SATA HDD
Applicazioni	GRIGLIA 8X8
BACKUP	SI
BACKUP RW CD/DVD	NO
BACKUP SU PENNA USB	SI
Blocco tasti	SI
BROWSER IE-FIREFOX-SAFARI	SI
CICALINO	SI
COLLEGAMENTO REMOTO MULTI-UTENZA	Si (max 4 utenti contemporaneamente)
COMPATIBILE PDA/CELLULARE	Si (formato MPEG-4 in rtsp)
CONTROLLO PTZ	SI
CONTROLLO REMOTO IE	SI
DDNS	SI
Dim. (cm) L x A x P	21,8 x 4,4 x 20 cm
DISPLAY E IMPOSTAZIONI	menù, impostazioni. Data/Ora
DIVISIONE SCHERMO	1,4
E-MAIL E FTP	SI

ETHERNET	SI
FORMATO COMPRESSIONE	H.264
FORMATO COMPRESSIONE ETHERNET	H.264
Ingressi allarme	2 In (NA/NC)
Ingressi audio	RCA X 4
Ingressi video	BNC X 4
IP NETWORK	Statico/Dinamico/PPPoE
LISTA DEGLI EVENTI	10000 Log per HDD (max)
MASCHERA PRIVACY	SI
MENU INTERFACCIA GRAFICA (GUI)	SI
Modalità di registrazione	MANUALE/PROGRAMMATA/PER EVENTO
MOUSE	SI
MULTILINGUA	Si (ITALIANO)
NOME	8 caratteri
ORARIO	SI
PANNELLO DI CONTROLLO DVR	SI
PLAYER	SI
PROTEZIONE PASSWORD	Due livelli di cui, 1 per sistema, 1 per formattazione HDD
Registrazione su allarme	SI
Ricerca eventi	SI
RICERCA PER DATA E ORA	SI
RICEVITORE IR ESTERNO	SI(OPTIONAL)
RISOLUZIONE DAL VIVO	720 x 576
Risoluzione in registrazione	720 X 576 - 720 X 288 - 360 X 288
RIVELAZIONE MOVIMENTO	SI
RIVELAZIONE VIDEO PERSO	SI
RS-485	SI
SENSIBILITA RIVELAZIONE MOVIMENTO	1 ~ 10
STREAMING AUDIO	SI
Telecomando IR	SI
Temp. Funz.	0 - 40° C
USCITA ALLARME	2 Out (NA/NC)
Uscita audio	RCA X 1
Uscita video BNC	BNC X 1

Uscite video VGA	SI
VELOCITA DAL VIVO	4 x 25 frame/sec
VELOCITA DI RIPRODUZIONE	Avanz. veloce X2 X8 X16 X32 X64
Velocità in registrazione	720 X 576 a 50 IPS - 720 X 288 a 100 IPS - 360 X 288 a 100 IPS
ZOOM DIGITALE	Si in live